## 에船 内開き扉用

特許·意匠登録出願済




日本製

# 入られたくない部屋の施錠に!



#### 取付方法



①取付金具をドアにはめ、ツマミを回しドアに 固定する。




②ドアを閉めて、取付金具先端部にロック本体 を差し込み、キーを回して施錠します。

### ドアや枠に穴を開けないで取付けOK!

内開き扉用

〈取付け1分〉

#### 必ずご確認ください



※戸当たり部が短い場合には「補助プレート(別売)」 をご使用ください。

# 147 間間整で タリ施錠! 211 られたくない部屋の

品質表示

: 真鍮製、ニッケルメッキ仕上げ

:樹脂製 ロック部:真鍮製、クロームメッキ仕上げ

スペーサー部:鉄製、メッキ仕上げ ホルダー部:ステンレス製

本 体 部

(厚み55)

#### 戸当たり部は無段階調整でピッタリ施錠!

#### スペーサー調整方法



ドア枠との隙間は 戸当たり部のネジ 式スペーサーを回 転させて、幅の調 節ができます。

#### 姉妹品のご紹介



間違って施錠され ても、中から開け られる閉じ込め防 止機構が付いた、 〈非常脱出機能付〉 もあります。

室内錠 非常脱出機能付 No.560H

### ◆同一キ―仕様も対応可能

### Guard Lock Co., Ltd.

## こだわり設計で社会に貢献する株式会社

e-mail info@guardlock.co.jp URL http://www.guardlock.co.jp

#### 品番 バーコード№. 定価 室内錠・スタンダード 4944415206762 No.560S

〒561-0893 大阪府豊中市宝山町22-44 TEL (06) 6152-1830 (代)