

# GUARD

# 4段番号錠

## No.5600-40

自由に  
暗証番号を  
変更OK!

番号違い10000通り!

Guard Lock Co.,Ltd.

# GUARD



この台紙は二つ折りに  
なっています。

ご使用前には、必ず中面に記  
入の説明もすべてお読みいた  
だき、お読みになった後は大  
切に保存し、必要な時にお読  
みください。

暗証番号の設定方法などは、  
この台紙の中面に記載して  
います。

### ご注意

- 錠を分解、改造等しないでください。
- 施錠以外の目的に使用しないでください。
- 落下させる等故障の原因となりますので注意く  
ださい。
- 商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合が  
あります。

—— 品質表示 ——

ロック本体：亜鉛合金製、塗装仕上げ  
ダイヤル部：亜鉛合金製、ニッケルメッキ仕上げ  
シャックル部：鉄製、クロームメッキ仕上げ

こだわり設計で社会に貢献する

## 株式会社ガードロック

〒561-0893 大阪府豊中市宝山町22-44


TEL.06-6152-1830(代)

<http://www.guardlock.co.jp>

No.5600-40




4 944415 205048




プリアスター：PET

## 開錠方法



- ①ダイヤルを暗証番号に合わせます。
- ②シャックルを持ち上げて開錠します。

## 施錠方法




- ①ダイヤルを暗証番号に合わせてシャックルを差し込みます。
- ②ダイヤルを暗証番号以外になるように必ず回転させてロックしてください。

## 使用上のご注意


- 開錠後、保管するときはダイヤル回転させた状態（暗証番号以外の番号にする）で保管してください。暗証番号のまま保管していると第三者に分かり不正開錠の原因となったり、暗証番号を変更され開錠できなくなる恐れがあります。

## 暗証番号の変更方法



暗証番号はあらかじめ0000に設定されております。

- ①ダイヤルを暗証番号に合わせて、開錠状態にします。
- ②突起と凹みが合うように、シャックルを左に90度回転させます。



- ③突起が凹みに入るように、シャックルを強く押しながら、ダイヤルを回して好みの暗証番号に合わせます。
- ④暗証番号を設定したら、シャックルを引き上げ、元に戻してください。

※暗証番号を設定中は錠をしっかり保持し、シャックルを押し続けて番号を設定してください。設定途中でシャックルから手を離したりすると、思わぬ番号に設定されることがありますので押す力をゆるめないようにご注意ください。

※変更した暗証番号は、必ずメモなどに記入して大切に保管してください。

※番号を頻繁に変更すると、番号がわからなくなることがありますのでご注意ください。なお、番号不明による返品はご容赦お願いいたします。